


<b>Grupo</b>	<b>Nombre Comercial</b>	
<b>31T</b>	<b>L-31T-825 AGM</b>	
<b>Dimensiones*</b>		
Largo		<b>330 mm</b>
Ancho		<b>172 mm</b>
Alto		<b>239 mm</b>
Peso Húmedo		<b>30.50 kg</b>
*La altura incluye postes		
<b>Voltaje Nominal</b>		
<b>12 V</b>		
<b>Material (caja y tapa)</b>		
<b>Polipropileno</b>		
<b>Polaridad (+) / (-) postes al frente</b>		

<b>AMP a -18°C (CCA) Capacidad de Arranque en Frío</b>	<b>825 Amperios</b>
<b>AMP a 0°C (CA) Capacidad de Arranque</b>	<b>1031 Amperios</b>
<b>AH C/20 Hrs. Ampere-Hora</b>	<b>100 Amperios</b>
<b>Capacidad de reserva @25ªA (min/amp)</b>	<b>200 Minutos</b>
<p>Técnicamente, Capacidad de Reserva es el número de minutos que una batería nueva a plena carga (26.7°C) y a 25 Amperios puede descargarse continuamente y mantener un voltaje terminal igual o mayor a 10.5 voltios.</p>	